Stikforbindelse

Laserforstærker 0100

B

1	stel gate
2	ud
3	reg
4	+ 1,5V
5	ind
6	ind
7	⏚
8	+ 12V
9	⏚
10	ind
11	ind
12	÷ 12V
13	reg
14	ud
15	stel gate

40 pos reg

Stikforb.

RC 0103

A

1	ud
2	BNP (BO)
3	BIAR
4	-12V
5	⏚
6	læsetråd
7	læsetråd
8	sk i A
9	sk u B
10	sk i B
11	sk u A
12	AR
13	CP ud
14	CP'
15	⏚ for CP

B

(16)	1	+1,5V for CP
(17)	2	CP ud
(18)	3	AR
(19)	4	sk u A
(20)	5	sk i B
(21)	6	sk u B
(22)	7	sk i A
(23)	8	læsetråd
(24)	9	læsetråd
(25)	10	+12V
(26)	11	+1,5V
(27)	12	strobe
(28)	13	$\overline{\text{skift}}$
(29)	14	ud
(30)	15	÷ CP÷12

23/6 58

Stikforbindelse
Mellemregister

0101

B

1	+12 V	
2	MNP	
3	MIT	
4	⏚	
5	+1,5 V	
6	-12 V	
7	ind	I
8	$\overline{ud}$	
9	ud	
10	ind	II
11	$\overline{ud}$	
12	ud	
13	ind	III
14	$\overline{ud}$	
15	ud	

23.6-59 Hw

Stk forbindelse
kodeomsætter fælles plade C

RC 0102

B

1	C_1
2	C_2
3	+12V
4	−12V
5	+1,5V
6	$\bar{I}_0$
7	$\bar{I}_1$
8	$\bar{I}_2$
9	$\bar{I}_3$
10	$\bar{I}_4$
11	$\bar{I}_5$
12	$\bar{M}$
13	C_3
14	C_4
15	C_5

23/6 58 ctw

RC 0104

Stikforbindelser
Søgeregister

A	15	÷12 fra mikrost. relæ			
	1	add			
	2	sub			
B	3	$\overline{S_{M-1}}$	ind	tie trin 0	
	4	S_{M-1}	ind		
	5	Afkodn'			
	6	+ 12V			
	7	⏚			
	8	$\overline{S_M}$	ud	fra trin 2	
	9	S_M	ud		
	10	S_0	ud	fra trin 0	
	11	− 12V			
	12	AR	ke	trin	2
	13	AR	ke	trin	1
	14	AR	ke	trin	0
	15	SIA			

23/6 [illegible]

Stikforbindelse for skrivefrekvens

RC 0105

B

1	trigger	
2	+12 V	
3	ind	III
4	ind	II
5	ind	I
6	+1,5V	
7	÷ 30V	
8	÷ 12 V	
9	skr sp	
10	ud	I
11	ud	I
12	ud	II
13	ud	II
14	ud	III
15	ud	III

30.6.59 HW

12 forstærkere
skuffeforbindelser

0106

1	ud	VI		16	ud	XII	
2	"	V		17		XI	
3	"	IV		18		X	
4	"	III		19		IX	
5	"	II		20		VIII	
6	"	I		21		VII	
7	$V_1 a$	~~VIIa~~	-12	22	$V_1 b$	-12	
8	$V_3 a$	~~IIIa~~	+12	23	$V_3 b$	+12	
9	$V_2 a$	~~IIa~~	+1,5 ½	24	$V_2 b$	+1,5 ½	
10	ud	I		25	ud	VII	
11	"	II		26		VIII	
12	"	III		27		IX	
13	"	IV		28		X	
14	"	V		29		XI	
15	"	VI		30		XII	

angivne spændinger ved
fordrt enkelt forstærker
undtagelse ved enkeltfølger