



RC752 **PICCOLO[®]** **Dataskærm**

- SKÆRMKAPACITET PÅ 2000 TEGN
- 96-TEGN ASCII – NATIONALE VARIANTER
- 64-TEGN SEMIGRAFIK
- FORSKELLIGE DISPLAY-MÅDER
- TILSLUTNING FOR EKSTRA MONITOR



GENERELT

RC752 PICCOLO dataskærmen har en skærmlkapacitet på 2000 tegn, fordelt på 25 linier med 80 tegn pr. linie. Derved opfylder dataskærmen de almindeligt anerkendte standards for skærmterminaler og er umiddelbart sammenlignelig med andre skærmterminaler – et værdifuldt punkt ved opbygning af lay-outs på dataskærmen og i udveksling af information med et værtsanlæg.

Dataskærmen er forsynet med et standard ASCII tegnsæt med 96 tegn, dækkende upper og lower case, og omfattende alle nationale varianter. Når et tastatur er valgt med de ønskede nationale varianter, benytter dataskærmen automatisk (styret via programmet) de tilsvarende varianter i tegnsættet. Tegnene dannes ved hjælp af en semigrafisk tegngenerator, der foruden standard tegnene også har mulighed for at danne 64 semigrafiske tegn.

Dataskærmen er baseret på en 12-tommer, ikke-reflekterende billedskærm. Skærmen er forsynet med justeringskontakter for kontrast og lysstyrke, således at den mest behagelige tegnpræsentation nemt kan indstilles. Tegn dannes som 5 x 7 punkter i en matrix på 7 x 11 punkter. Cursoren vises blinkende som firkant eller understregning. Tegn kan vises almindeligt, blinkende, inverteret eller som kombinationer af disse måder.

RC752 dataskærmen har tilslutning for en ekstra monitor (video out forbindelsen), hvilket kan være meget praktisk og bekvemt, når udstyret benyttes overfor et større publikum.

SPECIFIKATIONER

Billedskærm:	12-tommer, ikke-reflekterende.
Skærmlkapacitet:	2000 tegn; 25 linier à 80 tegn.
Tegnsæt:	96-tegn ASCII, upper/lower case, omfattende alle nationale varianter. 64 semigrafiske tegn.
Tegndannelse:	5 x 7 punkter i matrix på 7 x 11 punkter.
Cursorvisning:	Blinkende; firkant eller understregning.
Display-måder:	Almindeligt, blinkende, inverteret og kombinationer af disse.
Betjeningskontakter:	Tænd/sluk, lysstyrke, kontrast, vertikal hold, horisontal hold.
Forbindelser:	
– video in:	Signalkabel til mikrodatamat, 75 ohm, kabellængde: 1,5 m.
– video out:	For tilslutning af ekstra monitor.
– strømkabel:	Tilslutning til mikrodatamat for strømforsyning, kabellængde: 1,5 m.
Strømforsyning:	Forsynes fra mikrodatamat.
Miljø:	Som gældende for mikrodatamat.

DIMENSIONER

Højde:	30 cm
Bredde:	36 cm
Dybde:	33 cm
Vægt:	6,5 kg