



RC 822 **Alphanumerischer** **Bildschirm/** **Eingabestation**

- UPPER/LOWER CASE ASCII ZEICHENSATZ
- 1920 ZEICHEN BILDSCHIRMKAPAZITÄT
- WÄHLBARE DATENÜBERTRAGUNGSRATE
BIS ZU 9600 BPS
- STECKER ZU STECKER KOMPATIBEL
MIT TELETYPE 33 UND 35



GENERELL

Der RC 822 ist ein kostengünstiges alphanumerisches Bildschirmterminal, mit einer separaten elektronischen Tastatur einschließlich numerischen und Editierungstasten, und einem ausgelagerten Zehnerblock, der Stecker-zu-Stecker Kompatibilität zum Teletype 33 und 35, sowie der Schnittstelle CCITT V.24 (RS 232 C).

Der Roll-Mode gestattet eine bessere Möglichkeit von interaktiven Operationen.

Die Tastatur hat die erweiterte Schreibmaschinenanordnung und einige spezielle Funktionstasten.

Die Datenraten können über einen Schalter selektiert werden, der an der Frontseite des Bildschirms angebracht ist. Durch Programmierung kann das Terminal mit Geschwindigkeiten von 50 bis 9600 bps arbeiten. Die Datenübertragung wird im Asynchron-Mode durchgeführt, und zwar mit sieben Datenbits, einem Paritätsbit und Start- und Stopbit.

SPEZIFIKATIONEN

Bildschirmkapazität:	1920 Zeichen, 24 Zeilen à 80 Zeichen, MOS-Speicher
Bildschirm:	12-Zoll Bild, blendfrei
Zeichensatz:	Upper/Lower-Case, ASCII
Zeichenbildung:	5 x 7 Lichtpunktmatrix
Zeichengröße:	4,6 x 2,3 mm
Cursor:	Addressierbare xy-Koordinate, nicht zerstörbar, blinkende Positionierung, aufwärts, abwärts, links, rechts, Ausgangspunkt
Alarm:	Akustisches Signal oder 8 Zeichendarstellung von der Endzeile
Kontrolltasten:	Erase screen, erase to end of page, erase to end of line, tape, alpha lock, print on, print off, escape, control, rub-out und return
Operations-Mode:	Voll- oder Halb-Duplex, Roll-Mode
Übertragungsgeschwindigkeit:	50 - 9600 bps asynchron
Video-Ausgabe:	Zusammengesetzt sync (RS 330)
Leitungsspezifikation:	CCITT V.24 (RS 232)
Druckerschnittstelle:	CCITT V.24, überwacht durch Kontroll-Code
Umgebungstemperatur:	10 ^o - 32 ^o C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10 - 80 %
Leistungsaufnahme:	75 W
Netzspannung:	220 V
Wärmeabgabe:	65 kcal/h

ABMESSUNGEN

	Bildschirm	Tastatur
Höhe:	38 cm	8 cm
Breite:	36 cm	46 cm
Tiefe:	35 cm	21 cm
Gewicht:	14 kg	3,3 kg

 **REGNECENTRALEN**
Scanips
COMPUTER