



**RC 3645**

**Charaband  
linieskriver**

- CHARABAND LINESKRIVER
- EN HURTIG LINESKRIVER
- MED FORTRINLIG PRINTKVALITET
- UDSKIFTELIGT TEGNSÆT
- AUTOMATISK PAPIRSTABLER
- LYDDÆMPET



## GENERELT

RC 3645 CHARABAND linieskriver er en yderst hurtig linieskriver, der omfatter kædeskriverens fleksibilitet, tromleskriverens hastighed og skrivemaskinens skrivekvalitet.

Disse egenskaber er opnået ved anvendelse af et typebærende bælte kaldet CHARABAND, som fremføres horisontalt af en række kuglelejer, der samtidig fastholder CHARABANDET i et permanent magnetisk felt. CHARABANDET består af 384 stålstænger, der i hver ende er monteret med udskiftelige typer. Disse stålstænger er fastgjort på et bælte af specialfremstillet syntetisk gummi, der således danner et endeløst bånd med meget lille friktion og minimal mekanisk slitage.

Da disse stålstænger i begge ender er monteret med udskiftelige typer, kan hvert CHARABAND være forsynet med to forskellige tegnsæt, der på kort tid let kan skiftes af operatøren. Et CHARABAND, der indeholder et 48-tegnsæt gentaget 8 gange, giver en skrivehastighed af 1500 tegn pr. minut med enkelt liniefremføring eller 1130 linier pr. minut, hvis skrivehastigheden er reduceret til fordel for en ekstra god print kvalitet. Standard tegnsæt kan umiddelbart leveres, og specialtegnset efter brugerens specifikationer kan leveres.

Skrivehastigheden på RC 3645 er afhængig af længden af det valgte tegnsæt, hvilket fremgår af nedenstående skema.

Som en integreret del af RC 3645 CHARABAND linieskriveren er den på bagsiden forsynet med en automatisk papirstabler, der folder formularerne langs deres foldelinier og stabler dem efter de er blevet udskrivet på linieskriveren.

Den automatiske papirstabler kan behandle papirdimensioner af 5 1/2" til 14".

## SPECIFIKATIONER

Skrivehastighed:	Tegnsæt	16x24	12x32	8x48	6x64	4x96	3x128	2x192
		ch.	ch.	ch.	ch.	ch.	ch.	ch.
Normal charaband hastighed		2000	1920	1500	1220	905	715	500
Reduceret		1805	1505	1130	905	645	500	345

Linietæthed: 6 eller 8 linier pr. tomme

Skrivetæthed: 10 tegn pr. tomme

Skrivepositioner: 136

Papirbredde: 5 1/8 tomme til 18 3/4 tomme (incl. 1/2 tomme margin på hver side)

Papirtype: Standard fremføringshuller. Enkelt kopi: 56 gr/m<sup>2</sup> minimum.

Flerkopi: Maximalt 6 kopier af 45 gr/m<sup>2</sup> med engangscarbonpapir

Standardudstyr: Automatisk papirstabler  
12-kanals VFU  
Fase og anslagskontrol  
Paritetscheck  
Charaband hastighedsomskifter  
Papir slut indikator  
Hammerkontrol  
To papirfremføringshastigheder  
Udvidet papirmagasin  
Hjulsæt

Støjniveau: Maximalt 69 dB (uvejet)

Strømforbrug: 3300 W 220 V AC

Varmeafgivelse: 2838 kCal/t

## DIMENSIONER

Højde: 116,8 cm

Bredde: 123,2 cm

Dybde: 123,2 cm incl. papirstabler

Vægt: 431 kg incl. papirstabler

 **REGNECENTRALEN**  
**Scanips**  
**COMPUTER**