



RC 3640

Matrixprinter

- **MATRIX-SKRIVEENHED**
- **250 TEGN PR. SEK.**
- **155 SKRIVEPOSITIONER**
- **VERTIKAL PAPIRSTYRING**
- **DOBBELT TEGNSÆT**
- **LYDSVAG DRIFT**



GENERELT

RC3640 matrixprinteren er en effektiv, lydsvag matrixprinter, der dækker ydelsesområdet til lige under de dyre linieskrivere. Printerens bruges i forbindelse med RC3600 systemer, hvadenten disse arbejder som selvstændige datamaskiner, som front-end til større datamaskiner, eller som fjernbeliggende terminalstyresystemer.

Tegnsættet omfatter 94 tegn, dansk alfabet og et sæt specielle tegn. De to tegnsæt kan bruges vekselvis, idet skift mellem tegnsættene styres af systemet.

KARAKTERISTIKA

Den vekselvise brug af dobbelttegnsættet klares ved hjælp af kodetegn. Specialtegnsættet indeholder bl. a. de numeriske OCR-A tegn. Ligeledes ved brug af styrekoder kan skriften elongeres, d. v. s. tegn udskrives dobbelt bredde (5 tegn pr. tomme). Normalt arbejder RC3640 med 155 tegn pr. linie og 10 tegn pr. tomme.

Skriveenheden er et 9x9 punkt-matrixskrivehoved. Der benyttes et sort/rødt nylonfarvebånd til matrixprinterens. (Som option fås et sort/sort farvebånd). Papirfremføringen sker ved hjælp af "tractors" og fremføringen styres af en VFU-styrestrimmel. Der bruges standard, foldet papir med kanthuller. Indtil 5 kopier kan udskrives ved brug af carbonpapir.

RC3640 matrixprinterens tilsluttes med parallel interface til RC3600 systemet. Printerens bruger et interface-kort, der monteres i systemkabinettet i et chassis. Kabellængden til printerens er 12 meter.

Standardudstyret omfatter en testfunktion, der gør det nemt og hurtigt at afprøve alle printerens funktioner. Printerens lydniveau er 60 db(A) - målt 1 m foran printerens, når den skriver normal tekst. Et printerbord med papirhylde fås som option.

SPECIFIKATIONER

Skriveenhed:	9x9 punkt-matrix
Linielængde:	155 tegn pr. linie
Tegntæthed:	10 tegn pr. tomme, elongeret: 5 tegn pr. tomme
Liniætæthed:	6 linier pr. tomme
Skrivehastighed:	250 tegn/sek. max. - svarende til 90-320 linier/min.
Tegnsæt:	Dobbelt: 94 tegn, dansk alfabet samt special tegnsæt incl. OCR-A numeriske tegn
Papirfremføring:	Vertikal formatstyring, 4-spor opto-elektronisk strimmel-læser, standard 8-kanal uigennemsigtig hulstrimmel
Papir:	Foldet, kanthullet
Papirbredde:	50-450 mm (2-17.8 tommer)
Formathøjde:	3-140 linier, VFU-styret
Antal kopier:	1 + 5 på alm. papir (50 g/m ²)
Strømforsyning:	220 V AC, 350 W - forsynes fra systemet
Temp., omgivelser:	5-40 °C
Luftfugtighed:	5-85% relativ, ikke-kondenserende
Varmeafgivelse:	1260 kJ/t (300 kcal/t)

DIMENSIONER:	Printer	Printerbord (option)
Højde:	25 cm	67 cm
Bredde:	64 cm	60 cm
Dybde:	46 cm	53 cm*)
Vægt:	43 kg	

*) 87 cm incl. hylde