



RC 819

***Dataskærm
med tastatur***

- TEGNSÆT MED STORE/SMÅ BOGSTAVER
- UDVIDET DANSK ALFABET
- SKÆRMKAPACITET PÅ 1920 TEGN
- SEPARAT TASTATUR
- OMSKIFTER TIL TRANSMISSIONSHASTIGHED MAX. 9600 BPS.
- TILSLUTNING FOR PRINTER



GENERELT

RC819 dataskærmen er en prisbillig dataskærm med separat tastatur. Det udvidede tegnsæt bygger på et standard skrivemaskinetastatur. Tastaturet omfatter desuden redigeringstaster samt specielle funktionstaster. En række alfabetiske taster er gentaget i forbindelse med det separate numeriske tastatur, hvilket gør det muligt at udføre mange typer indtastninger med én hånd.

Transmissionshastigheden kan vælges med en omskifter på forsiden af dataskærmen. Terminalen kan forindstilles til valg mellem 7 hastigheder i området 50-9600 bps. Transmissionen foregår asynkront med 1 startbit, 7 databits, 1 paritetsbit og 1 stopbit. Transmissionstilslutningen udføres i henhold til CCITT V. 24 anbefaling.

SPECIFIKATIONER

Skærmmkapacitet:	1920 tegn, 24 linier à 80 tegn, MOS lager, refresh rate: 50 Hz
Skærmstørrelse:	12" skærm med mat overflade
Tegngenerering:	5 x 9 lysprik-matrix
Tegnstørrelse:	4,6 x 2,3 mm
Tegnsæt:	128 tegn, store/små bogstaver, udvidet dansk alfabet
Cursor:	Fuld adresserbare x-y koordinater. Ikke-slettende understregning. Flytbar: op, ned, højre, venstre, hjem og typeover - alle bevægelser styres af systemet
Alarm:	Summetone ved BELL kode og 8 tegn fra linieafslutning (lydstyrken kan reguleres)
Funktionstaster:	Slet linie, slet tegn, local att., tabulering, ny side, ny linie, print on, print off, escape, control, rub-out og return.
Driftformer:	Fuld-/halv-duplex, roll mode, tape mode, parity og local test
Transmissionshastigheder:	50-9600 bps, asynkront. Forindstillet til: 110/300/1200/2400/SEL 1 (= 600)/SEL 2 (= 4800)/9600 bps
Transmissionsinterface:	CCITT V. 24 (RS 232 C) - som option 20 mA current loop
Printerinterface:	CCITT V. 24 - styret ved styrekoder
Video-output:	Composite sync. (RS 330) - tilslutning for eksterne slave monitorer
Strømforsyning:	220 V AC, 50 Hz, 75 W
Temperatur, omg.:	10-40 °C
Luftfugtighed:	10-80% relativ, ikke-kondenserende

DIMENSIONER

	Skærm	Tastatur
Højde:	41 cm	7 cm
Bredde:	36 cm	47 cm
Dybde:	37 cm	24 cm
Vægt:	15,5 kg	5,5 kg