
RCSL Nr.: 42-i1453

Udgave: Marts 1981

Forfatter: H. Christensen

Titel:

RC konsol/terminal
Betjening

Nøgleord:

(Danish language), RC8000, RC3600, betjening, konsol/terminal, generelt.

Resumé:

Dette skrift introducerer betjeningsvejledningerne til konsol-/terminaludstyr.

(10 trykte sider)

Copyright © 1981, A/S Regnecentralen af 1979
RC Computer A/S

Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København

Brugere af denne manual gøres opmærksom på, at specifikationer heri uden forudgående varsel kan ændres af RC. RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl, som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget af benyttelsen af dette dokument.

<u>INDHOLDSFORTEGNELSE</u>	<u>SIDE</u>
1. INTRODUKTION	1
1.1 Dokumentationsstrukturen	1
1.2 Betjeningsvejledningerne	1
1.3 Konsol-/Terminaludstyr	2
2. BEJTENING GENERELT	3
2.1 Strømforsyning	3
2.2 Vedligeholdelse	3
2.3 Fejlsituationer	4

1. INTRODUCTION

1.

1.1 Dokumentationsstrukturen

1.1

Alle vejledninger vedrørende den grundlæggende systembetjening er samlet i en dokumentationspakke, der benævnes DLI xxx. Dokumentationspakken er delt i 3 sektioner, og alle vejledninger vedrørende konsol-/terminaludstyr indgår i sektion 2.

Samtlige betjeningsvejledninger, der forelå på udgivelsestidspunktet, medsendes, og det er således ikke givet, at det aktuelle system benytter alle typer konsoller/terminaler. De vejledninger, der har relation til det aktuelle system, findes ved hjælp af RC produktnummeret.

Ved senere udvidelser/ændringer af systemet vil der blive medleveret vejledninger til de nye produkter i nødvendigt omfang. Disse kan så indsættes i de pågældende sektioner i DLI'en.

1.2 Betjeningsvejledningerne

1.2

De enkelte betjeningsvejledninger beskriver så vidt muligt det generelle betjeningsforløb fra start til stop. Den generelle beskrivelse kan omfatte forhold som ikke gælder for det aktuelle system. Under alle omstændigheder bør de relevante vejledninger gennemlæses nøje forud for systembetjeningen.

Enheder med forskellige ydelsesspecifikationer eller forskellige på anden måde, kan ikke destomindre fra et betjeningssynspunkt være så ensartede, at de kan behandles i samme betjeningsvejledning. I de tilfælde, hvor en samlet behandling har fundet sted, fremgår det af betjeningsvejledningens titel, hvilke RC produkt-numre, der indgår.

Systembeskrivelsen er berørt i vejledningen til datamatsystemet. Her skal kort peges på, at konsoludstyr tilkobles direkte til systemets front-end og den "førsttilkoblede" har en overordnet status (hovedkonsol), idet en række systemfunktioner styres herfra. Terminaler tilkobles via et kommunikationsudstyr, oftest en multiplexer.

En given enhed kan ofte benyttes både som konsol og som terminal, alt efter hvilken tilkoblingsmåde der anvendes. Dermed er også antydnet, at selve betjeningen er den samme uagtet anvendelse, hvorimod en række funktioner er forskellige afhængig af konsol-/terminalstatus.

Specielt skal også nævnes, at printerudstyr både kan være anvendt som terminaludstyr og som ydre enhed koblet direkte til front-end'en, men med forskellige RC produktnumre, idet tilkoblingsudstyret, der hører til printeren, er forskelligt i de to situationer.

2. BETJENING GENERELT

2.

2.1 Strømforsyning

2.1

Alle konsoller tilsluttes systemets interne strømforsyning, således at de tændes/slukkes, når systemet tændes/slukkes. Terminaler tændes/slukkes derimod separat.

2.2 Vedligeholdelse

2.2

For at sikre en fejlfri funktion af udstyret skal der løbende foretages en præventiv vedligeholdelse af de enkelte enheder. Operatørerne skal følge de vedligeholdelsesforskrifter, der er givet i de enkelte tilfælde - al anden vedligeholdelse bør udføres af en RC-uddannet tekniker (servicetekniker).

Når der ikke direkte er anført vedligeholdelsesforskrifter, skal operatørerne sørge for almindelig god pleje af kabinetter, billedskærme, tastaturer m.m. Udvendige flader på disse udstyrsdele rengøres jævnligt, idet følgende gælder for -

- kabinetter (lakerede, såvel som dem af plast): aftørres med en klud, der vrides hårdt op i mildt sæbevand;
- tastaturer, billedskærme og lignende: aftørres med en blød, fnugfri klud, der fugtes med isopropyl alkohol.

Bemærk: andre rengøringsmidler (som f.eks. denatureret sprit) kan ødelægge lak og plastdele. Brug derfor kun isopropyl alkohol.

Bemærk også: overskydende rensesvæske kan nemt trænge ind i tastaturer og lignende og derved anrette betydelig skade. Brug derfor kun små mængder rensesvæske.

2.3 Fejlsituationer

2.3

Hvis et betjeningsforløb ikke virker som tilsigtet, er det ofte fordi nogle trin i proceduren ikke er korrekt udført. Det kan imidlertid også skyldes fejl i materiellet (maskinel eller programmel).

Når der opstår en fejlsituation, skal man altid følge de forskrifter, der gælder på det pågældende arbejdssted. I en række tilfælde vil det være nødvendigt at kontakte en servicetekniker (evt. som led i den serviceordning, der kan være tegnet for systemet) og almindeligvis vil et servicekald for meget være at foretrække, fremfor et for lidt.

Forskellige fejlsituationer vil være beskrevet i de fleste af vejledningerne og eventuelle rettelsermåder vil være anført.

LÆSERBEMÆRKNINGER

Titel: RC konsol/terminal, Betjening

RCSL Nr.: 42-i1453

A/S Regnecentralen af 1979 bestræber sig på at forbedre kvalitet og brugbarhed af sine publikationer. For at opnå dette ønskes læserens kritiske vurdering af denne publikation.

Kommenter venligst manualens fuldstændighed, nøjagtighed, disposition, anvendelighed og læsbarhed:

Angiv fundne fejl (reference til sidenummer):

Hvordan kan manualen forbedres:

Andre kommentarer:

Navn: _____ Stilling: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Dato: _____

På forhånd tak!

..... Fold her

..... Riv ikke - Fold her og hæft

Frankeres
som
brev

 **REGNECENTRALEN**
af 1979

Informationsafdelingen
Lautrupbjerg 1
2750 Ballerup